



Lavado de vajilla - Grand Series - Easy Line - Lavavajillas de apertura frontal 500

**MODELO GES-500**

MODELO : \_\_\_\_\_

NOMBRE : \_\_\_\_\_

NOMBRE DE PROYECTO : \_\_\_\_\_

ZONA DE PROYECTO : \_\_\_\_\_

ARTICULO DE PROYECTO : \_\_\_\_\_



Lavado de vajilla - Grand Series - Easy Line - Lavavajillas de apertura frontal 500

**Modelo: GES-500**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Referencia           | 19085563        |
| Cestillos / Hora     | 30              |
| Altura aclarado (mm) | 320             |
| Dimensiones (mm)     | 600 x 600 x 820 |
| Potencia (kW)        | 3,4             |
| Voltaje (V)          | 230V-50Hz       |

### Características generales

- Panel de control electromecánico.
- 1 ciclo de lavado de 120".
- Cuba de lavado: 25 l. / Potencia: 2.8 kw.
- Calderín de aclarado: 7 l. / Potencia: 2.8 kw.
- Bomba de lavado: 0.6 kw.
- Consumo de agua: 2.7 l/aclarado.
- Doble sistema de lavado y aclarado superiores e inferiores.
- Brazos de lavado de acero inoxidable.
- Dosificador de abrillantador incorporado.
- Válvula anti-retorno incorporada.
- Termostato de seguridad en tanque y calderín.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de aclarado a 85 °C.
- Conexión eléctrica: 230V / 1N 50 Hz.
- Dotación:
  - - 1 cesta CP-16/18, 1 cesta CT-10 y 1 cestillo para cubiertos CU-7.

asber

Lavado de vajilla - Grand Series - Easy Line - Lavavajillas de apertura frontal 500  
**GES-500**




**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Amperaje (A):                | 15A      |
| Cableado 230V Trifásico:     | 3X2.5MM2 |
| Fases:                       | 1N       |
| Frecuencia eléctrica:        | 50Hz     |
| IPX:                         | IPX3     |
| Nivel de ruido (dB):         | 65       |
| Potencia calentamiento (KW): | 2.800    |
| Potencia eléctrica (KW):     | 3.400    |
| Potencia motor (KW):         | 0.600    |
| Voltaje:                     | 220-240V |

**ESPECIFICACIONES PRODUCTO**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Alto bruto (mm):  | 1020 |
| Alto neto (mm):   | 830  |
| Ancho bruto (mm): | 650  |
| Ancho neto (mm):  | 600  |
| Largo bruto (mm): | 735  |
| Largo neto (mm):  | 605  |
| Peso bruto (kg):  | 60,7 |



Dimensiones Embalaje  
 Altura: 1020 MM  
 Profundidad: 650 MM  
 Largo: 735 MM  
 Peso bruto: 60,7 KG

