



EASY-350

- Panel de control electromecánico.
- 1 ciclo de lavado de 120".
- Potencia de la bomba de lavado: 0,25 kW.
- Calderín del agua de aclarado incorporado.
- Válvula anti-retorno.
- Capacidad del depósito: 11 l - Potencia de calentamiento: 2 kW.
- Capacidad del calderín: 5 l - Potencia de calentamiento: 2,4 kW.
- Regulación de la temperatura:
- Lavado 60 °C y aclarado 90 °C.
- Accesorios suministrados: 2 cestas de 350 x 350 mm y 1 cubilete para cubiertos CU.

EASY-350 DD – CON DISPENSADOR DE DETERGENTE

- Panel de control electromecánico.
- 1 ciclo de lavado de 120".
- Potencia de la bomba de lavado: 0,25 kW.
- Calderín del agua de aclarado y dispensador de detergente incorporados.
- Válvula anti-retorno.
- Capacidad del depósito: 11 l. / Potencia de calentamiento: 2 kW.
- Capacidad de la caldera: 5 l. / Potencia de calentamiento: 2,4 kW.
- Regulación de la temperatura:
- Lavado 60 °C y aclarado 90 °C.
- Accesorios suministrados: 2 cestas de 350 x 350 mm y 1 cubilete para cubiertos CU.

MODELO	REFERENCIA	PRODUCCIÓN CESTAS/HORA	ALTURA MÁX. VAJILLA (MM)	DIMENSIONES (MM)	ACLARADO EN FRÍO	POTENCIA ELÉCTRICA (KW)	TENSIÓN (V)	DESCRIPCIÓN
EASY-350	19013452	30	220	430 x 475 x 650	No	2,65	230V-50Hz	-
EASY-350 DD	19013453	30	220	430 x 475 x 650	No	2,65	230V-50Hz	Con dispensador de detergente