



ABATIDOR DE TEMPERATURA AT-5 1/1

5 x GN 1/1 / EN 600 x 400 (paso: 70 mm).



CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE
ABATIDORES DE TEMPERATURA



DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Rendimiento:

- ✓ Refrigeración: 20 kg / 90'.
- ✓ Ultracongelación: 14 kg / 240'.

El abatimiento rápido ayuda a mantener la calidad de los alimentos, preservar los nutrientes y a mejorar la eficiencia de los procesos en la cocina.

Un amplio campo de aplicaciones

- ✓ Pizzas congeladas, pasta fresca, pastelería, gastronomía, heladería, postres, panadería, etc.

Un equipo, varias funciones

- ✓ Abatimiento rápido a +3°C, lo que inhibe la proliferación de bacterias y evita que el alimento se deshidrate por evaporación, permitiendo conservar las cualidades originales de la comida de cinco a siete días.
- ✓ Ultracongelación a -18°C en el centro en menos de cuatro horas, evitando la formación de macrocristales, condición esencial para -en el momento del uso- el alimento descongelado tenga la consistencia y calidad originarias.
- ✓ Conservación automática en la temperatura de mantenimiento programada al final de cada función.

Construcción robusta, higiénica y fiable

- ✓ Fabricado en acero inoxidable con protección catódica higiénica y fácil de limpiar
- ✓ Aislamiento por espuma de poliuretano expandido en agua libre de CFC's y HCFC's
- ✓ Compresores de alta potencia para un enfriamiento rápido
- ✓ Flujo de aire indirecto
- ✓ Motor integrado
- ✓ Refrigerante freón de bajo contenido en GWP.
- ✓ Evaporadores tratados con cataforesis para reducir olores y moho, favoreciendo rendimiento y durabilidad en el tiempo.

Panel de control avanzado

- ✓ Ciclos por temperatura, tiempo o sonda al corazón.
- ✓ Función HARD para refrigeración rápida, SOFT para ultracongelación.
- ✓ Almacenamiento de datos al final del ciclo.
- ✓ Desescarche manual por aire.
- ✓ Posibilidad de personalizar y almacenar ciclos y ajustes.
- ✓ Funciones HACCP para almacenamiento de alarmas.
- ✓ Conectividad Bluetooth para un máximo control de los procesos a través de la app gratuita EVConnect.

Ciclos especiales

- ✓ Preenfriamiento.
- ✓ Sanitización de pescado crudo.
- ✓ Endurecimiento del helado.
- ✓ Otros ciclos opcionales: descongelación, esterilización del interior, enfriamiento por sonda al corazón.

INCLUIDO

- ✓ Sonda al corazón.
- ✓ Conectividad Bluetooth.

OPCIONAL

- ☐ Conectividad Wifi para un control de procesos desde cualquier lugar.

ACCESORIOS

- ☐ Carro bandejas

ESPECIFICACIONES

Capacidad recipientes GN 1/1: 5
Paso entre bandejas: 70 mm

Capacidad abatimiento: 90°C a 3°C / 90' / 20 kg
Capacidad ultracongelación: 90°C a -18°C / 240' / 14 kg
Consumo: 1000 W

Dimensiones internas: 700 mm x 450 mm x 375 mm (Volumen interior: 121 l)

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 820 mm
- ✓ Fondo: 740 mm
- ✓ Alto: 900 mm

Peso neto: 90 kg

Dimensiones del embalaje
850 x 850 x 1070 mm
Volumen del embalaje: 0.773 m³
Peso bruto: 100 kg

MODELOS DISPONIBLES

5140185 Abatidor AT-5 1/1 230/50-60/1

5140189 Abatidor AT-5 1/1 (T) 220/50-60/1

5141185 Abatidor AT-5P (T) 200/60/1

5141189 Abatidor AT-5P 1/1 200-240/50/1

* Consulte para versiones especiales



ABATIDOR DE TEMPERATURA AT-5 1/1
5 x GN 1/1 / EN 600 x 400 (paso: 70 mm).



CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE
ABATIDORES DE TEMPERATURA

 Fabricante de Equipos para Hostelería ESPAÑA EXPORT www.sammic.es Basarte 1 27720 Azkoitia, Spain ventas@sammic.com Tel.: +34 943 15 70 95  es.sammic.com Basarte 1 27720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com Tel.: +34 943 15 72 36	Proyecto	Fecha
	Ref.	Uds.
	Aprobado	

ficha de producto
actualizado 28/11/2024