

## Congeladores tapa abatible -70°C / -60°C

Lid Chest freezers -70°C / -60°C

Congélateurs avec couvercle battant -70°C / -60°C

**IDEAL PARA ALMACENAR  
ATÚN PARA SUSHI**



**Controlador digital**  
Adjustable thermostat  
Thermostat réglable

**IDEAL FOR STORING  
TUNA FISH FOR SUSHI**



**IDÉAL POUR CONSERVER  
LE THON POUR LE SUSHI**



**Controlador digital**  
Adjustable thermostat  
Thermostat réglable

MODELO MODELE MODÈLE	<b>NEW</b> -70°C UL100	PRO 11	PRO 21	-60°C PRO 31	PRO 41	PRO 60
<b>Precio</b> Price Prix						
<b>Temperatura</b> Temperature Température (°C)	<b>-40°C/-70°C</b>	<b>-30°C/-60°C</b>				
<b>Medidas</b> Measures Mesures (EXT)	610 x 650 x 850 mm.	725 x 655 x 865 mm.	1055 x 655 x 865 mm.	1305 x 655 x 865 mm.	1505 x 655 x 865 mm.	1705 x 655 x 865 mm.
<b>Medidas</b> Measures Mesures (INT)	460 x 440 x 487 mm.	520 x 450 x 650 mm.	850 x 450 x 650 mm.	1100 x 450 x 650 mm.	1300 x 450 x 650 mm.	1540 x 450 x 650 mm.
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	220-240V/50Hz	220V/50Hz				
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Danfoss Digital [Sin alarma/Without alarm/Sans alarme]	Dixell Digital con alarma acustica / Contacto libre para conectar a alarma externa / Dixell Digital with acoustic alarm / Free contact for connection to external alarm / Dixell Digital avec alarme sonore / Contact libre pour connexion à une alarme externe				
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation (mm)	70	102,5				
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité [L NETOS]	99	130	226	300	360	481
<b>Nº Cesta [serie/opción]</b> Nº baskets [standard/optional] Nº Paniers [série/option]	1/0	0/2	0/3	0/4	0/5	-
<b>Condensación</b> Condensing Condensation	Condensador interior en parte trasera, condensador estatico en la trasera y ventilador de apoyo al compresor / Inner rear condenser, rear static condenser and compressor support fan / Condenseur intérieur à l'arrière, condenseur statique à l'arrière et ventilateur de support du compresseur.					
<b>Evaporador</b> Cooler Évaporateur	Estático (tubo de aluminio) / Static (aluminium tube) / Statique (tube d'aluminium)					
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel					
<b>Potencia</b> Power Puissance [W]	480	375	455	544	587	612
<b>Consumo</b> Consumption Consommation [kWh/ 24h]	6	4,3	5	5,2	6,1	9,2
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R290 + R170</b>	<b>R600a + R1150</b>				
<b>Opcional</b> Optional Options	-					

Serie / Series / Série **PRO**



UL100



UL100



PRO 11



PRO 21



PRO 31



PRO 41



PRO 60

